

## 食品专用红外测温仪

### testo 826-T2

非接触和快速监测食品温度，方便又不破坏包装，带有激光瞄准。

- 高精度
- 包括墙面 / 缚带支架
- 声音报警
- 6:1 光学系数比
- 快速监测，不破坏包装

#### testo 826-T2 带激光瞄准

红外温度仪，带激光瞄准，声音报警，包括保护软套和墙面 / 缚带支架

订货号 0563 8262

#### 选件

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入式探头，标定点 -18°C  
订货号 0520 0061

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入式探头，标定点 0°C  
订货号 0520 0062

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入式探头，标定点 -18°C，0°C，+60°C  
订货号 0520 0041

ISO 标定证书 / 温度，红外温度仪，标定点 -18°C，0°C，+60°C  
订货号 0520 0401

防水坚固的防护软套 (IP67)

testo 826-T2 带激光瞄准，声音报警

测量巧克力融化时表面温度

#### 技术数据

量程	-50 ~ +300°C
精度	±1.5°C (-20 ~ +100°C) ±2°C 或测量值的 2% (其余量程)
分辨率	0.5°C 工作温度 -40 ~ +70°C
存放温度	-20 ~ +50°C (testo 826-T2)
电池寿命	约 20h (经常操作)

## 食品专用红外测温仪 (带刺入式测温尖端)

### testo 826-T4

快速非接触测量和内部温度测量合二为一。表面温度用红外线测量，内部温度用插入式探头测量。

testo 826-T4 带激光瞄准和声音报警。

- 高精度
- 包括墙面 / 缚带支架
- 保护软套，防冲撞、防脏物、防水
- 声音报警
- 6:1 光学系数比

#### testo 826-T4 带激光瞄准

红外和接触式温度仪，带激光瞄准和声音报警，保护软套和墙面 / 缚带支架，探头保护帽和冷冻食品钻

订货号 0563 8264

#### 选件

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入式探头，标定点 -18°C  
订货号 0520 0061

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入式探头，标定点 0°C  
订货号 0520 0062

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入式探头，标定点 -18°C，+60°C  
订货号 0520 0043

ISO 标定证书 / 温度，红外温度仪，标定点 -18°C，0°C，+60°C  
订货号 0520 0001

testo 826-T4 带激光瞄准和声音报警

细长坚固的测量头

表面温度测量和内部温度测量

技术数据	红外温度仪	接触式温度仪
量程	-50 ~ +300°C	-50 ~ +230°C
精度	±1.5°C (-20 ~ +100°C) ±2°C 或测量值的 2% (其余量程)	±0.5°C (-20 ~ +99.9°C) ±1°C 或测量值的 1% (其余量程)
分辨率	0.5°C	0.1°C
工作温度		-20 ~ +50°C